

# AquaSOLV®

Solves Oily Stain Problems in Water™



AquaSOLV는 물에서  
기름 얼룩 문제를  
해결합니다.

## 물에서 수세되는 페인트, 오일 & 그리스 제거제

전통적으로 물로 작업하면서 페인트, 오일 & 그리스 제거제를 사용하면 이를 수세하기 위해 드라이클리닝을 먼저 해야하는 번거로움을 겪어야 합니다. 하지만 AquaSOLV를 이용하시면 솔벤트에 녹는 기름 얼룩을 제거하고나서 바로 웨트클리닝을 할 수 있습니다. AquaSOLV는 웨트클리닝 공정에서 물로 쉽게 수세되도록 특별 조제됐기 때문입니다.

일부 유용성 얼룩과 복합 얼룩은 프리-스팟팅을 하지 않으면 웨트클리닝만으로 완전히 제거되지 않습니다. AquaSOLV는 수세가 잘 되고, 페더링 처리하면 스팟팅 자국을 안 남기므로, 웨트클리닝 후 남아있는 얼룩을 재작업하지 않고도 제거할 수 있습니다.

이제 물에서 모든 유성 얼룩 문제는 AquaSOLV에게 맡기셔도 좋습니다.

### • 농축된 침투력을 발휘합니다

AquaSOLV의 독자적인 포뮬러는 즉각적으로 얼룩 속으로 침투, 유용성 및 수용성 성분을 신속하게 용해시킴으로써, 웨트클리닝 공정에서 쉽게 씻겨 나가게 만들어줍니다.

### • 복합얼룩에 아주 효과적입니다

AquaSOLV는 음식과 라텍스 페인트처럼 수용성 및 유용성 성분이 모두 포함된 복합얼룩 제거에 아주 효과적입니다.

### • 다용도로 사용될 수 있습니다

AquaSOLV는 웨트클리닝을 하기 전 뿐 아니라 하고 난 후에도 사용할 수 있습니다.

### • 재작업으로 인한 시간 낭비를 막아줍니다

AquaSOLV는 물이나 스팀으로 수세되고, AquaSOLV로 포스트-스팟팅한 부위는 페더링 테크닉을 이용, 스팟팅 얼룩이 안 생기게 말할 수 있습니다.

### • 식물에 안전합니다

어떤 식물은 pH에 민감해 산성 또는 알칼리성 약품에 손상될 수 있습니다. AquaSOLV는 식물에 영향을 미치지 않으면서 안전하게 얼룩을 제거합니다.

### • 편리한 용량으로 구입하실 수 있습니다

AquaSOLV는 바로 사용할 수 있는 16 온스 용기(조절식 주둥이 장착)로 구입할 수 있어, 얼룩에 딱 필요한 양만 바르기가 쉽습니다. 또한 리필용 갤런 짜리 용기로도 판매됩니다.



www.4streets.com  
(800) 4-STREET

## AquaSOLV™ 사용방법

AquaSOLV는  
웨트클리닝 공정에서  
유용성 & 복합  
얼룩에 사용합니다.  
다음과 같은 얼룩에  
효과적입니다:

기름진 음식  
라텍스 페인트  
복합 얼룩

AquaSOLV는  
대부분의 직물과  
염색에 안전합니다.  
만일 염색 안전이  
우려되면 보이지 않는  
부위에 테스트하시기  
바랍니다.

### AquaSOLV로 프리-스팟팅 하는 방법

1. AquaSOLV를 얼룩에 직접 바른다.
2. 주걱이나 스팟팅 브러시를 이용해 기계적 액션을 가한다.
3. 따로 수세하지 않고 평소대로 웨트클리닝한다.
4. 라텍스 페인트인 경우, 얼룩부위를 먼저 물로 적신 후 AquaSOLV를 발라준다.

주의: 프리-스팟팅한 옷을 드라이클리닝할 것이면 작업 부위를 수세하고 말린다.

페인트, 오일, 또는 그리스 얼룩 부위가 아주 넓거나 제거하기 아주 힘들 경우, 최상의 결과를 얻으려면 PICRIN®과 PYRATEx®로 스팟팅한 후 드라이클리닝하는 것이 바람직하다.

### AquaSOLV로 포스트-스팟팅 하는 방법

1. AquaSOLV를 얼룩에 직접 바른다.
2. 주걱이나 스팟팅 브러시를 이용해 기계적 액션을 가한다.
3. 얼룩이 직물로부터 풀어졌으면, 물 또는 스팀으로 수세한다.
4. 아래 소개된 방법대로 페더링 테크닉을 사용해 얼룩 부위를 말린다.

#### 페더링 테크닉

페더링 테크닉은 포스트-스팟팅을 한 후 그 자리가 마를 때 생길 수 있는 스팟팅 얼룩을 방지하는 기술입니다.

페더링은 한 마디로 젖은 부위가 가운데에서 바깥으로 나갈수록 점점 더 마른 상태가 되도록 젖은 부위의 가장자리가 얇게 퍼지게 만드는 걸 말합니다. 이를 위해선 먼저 사용한 스팟팅 약품을 직물로부터 깨끗하게 수세합니다. 다음에 배قم을 주면서, 스팀건을 직물로부터 4인치 거리를 두고 원형으로 돌려 움직이면서 가장 자리로 나갈수록 직물과의 거리를 더 멀게 들어줌으로써 가장자리로 갈수록 습기가 없게 만듭니다.

다음에 건에서 나오는 에어를 이용해, 건을 원형으로 돌려 움직이면서 젖은 부위 바깥에서 안쪽으로 말리며 들어옵니다.

### AquaSOLV 주문방법

AquaSOLV는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. AquaSOLV는 편리한 16 온스 스팟팅 용기 또는 1-갤런 리필 용기로 주문하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하시기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 시트(MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝, 웨트클리닝 & 론드리 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™